

	GEZOGENE, EIGENMOTORISIERTE GEBLÄSE		ZAPFWELLENGEBLÄSE HECKANBAU						
Modell	BWT-150-S	TB-280	BW-1600	BW-2500	BW-3500 WA	BW-3500 RA	BW-4500 WA	BW-4500 RA	
Produktart	Maschinell gezogenes Turbinengebläse		Anbaugebläse für Trägerfahrzeuge						
Verwendung	Auf unbefestigten Flächen				Auf befestigten Flächen		Auf unbefestigten Flächen		Auf befestigten Flächen
Gebläseantrieb	Honda GX 390 1-Zyl. 4-Takt, 389 ccm, 11,7 PS bei 3.600 U/min	Subaru EH72FI 2-Zyl. 4-Takt. 720 ccm, 28 PS	Gebläseantrieb über Freilaufwelle zum Anschluss am Dreipunkt- Kraftheber des Antriebsfahrzeugs						
Erforderliche Leistung am Zapfwellenanschluss	entfällt		mindestens 16 PS	mindestens 25 PS	mindestens 35 PS		mindestens 45 PS		
Zapfwellengeschwindigkeit	entfällt		540 U/Min.						
Startvorrichtung	Elektrostart	Elektrostart	entfällt						
Anzahl Keilriemen	entfällt		2	3	4		5		
3-Punkt Anbau	entfällt		Kat 1						
Turbinendurchmesser	400 mm	450 mm	600 mm	750 mm	900 mm				
Luftdurchsatz	6.960 m³/h	17.840 m³/h	6.820 m³/h	11.040 m³/h	18.000 m³/h		21.240 m³/h		
Luftgeschwindigkeit	258 km/h	235 km/h	210 km/h	225 km/h	242 km/h		290 km/h		
Maße Luftauslassdüse	200 x 100 mm	240 x 350 mm	150 x 250 mm	190 x 300 mm	230 x 360 mm				
Rotordurchmesser	380 mm	356 mm	560 mm	710 mm	860 mm				
Anzahl Rotorflügel	4	25	6	7	8	8	8	8	
Schalleistungspegel	98 dB (A)	92 dB (A)	87 dB (A)	91 dB (A)	89 dB (A)		91 dB (A)		
Masse (L/H/B)	1370/790/910	2640/1020/1190	840/930/1370	1100/1270/910	1040/1370/1560				
Gewicht	109 kg	227 kg	141 kg	225 kg	330 kg				
Option	Verlängerung Zugdeichsel, drahtgebundene Fernbedienung	entfällt		Hydraulische Verstellung der Luftauslassdüse vom Fahrersitz aus					
Garantie	1 Jahr (gewerbliche Nutzung)								